

European Kitchen & Bath

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

SEGURIDAD

1.- EMISION DE FORMALDEHIDOS.- Panel Clase E1 hace referencia a la norma de ensayo UNE 717/2/98 y corresponde a aquella con menor emisión de formaldehídos menor de 2 mg/mc.

2.- CARGAS ADMISIBLES.-

A/ Colgadores muebles altos, resistencia máxima 100 kg.

B/ Cajones Extracción Total, carga máxima dinámica 30 kg;

C/ Bisagras, pruebas de fatiga no han evidenciado hundimientos significativos después de 80.000 ciclos (puerta de 70x60 de 8.8 kg de peso con 2 bisagras, sometidas a aperturas y cierres de forma repetitiva. Carga máxima de rotura: 130 Nw para condiciones arriba especificadas.

D/ Carga máxima repartida para estantes y fondo de mueble, de 7 kilos, en el momento de que en los mencionados estantes se produzca una deformación se entiende que se ha sobrepasado la capacidad de carga, quedando el producto fuera de la garantía del proyecto.

USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

ANOTACION PRELIMINAR.- En cualquiera de los acabados que describimos a continuación queda muy claro que además del mantenimiento es muy importante para acreditar nuestra garantía, que todos los componentes de los muebles sean utilizados para el uso para el que están previstos. No pueden ser golpeados, maltratados, utilizados como escalera o como andamio, etc., en definitiva el cuidado para los muebles de cocina debe ser el mismo que para los muebles de sala, comedor o dormitorios de su casa o apartamento. A nadie se le ocurriría lavar con mangera los muebles de la sala y menos la cama del dormitorio. Estos son similares para entender lo preciado que es el mueble de cocina que usted tiene en su hogar y que con tanto esmero y cariño hemos instalado para usted.

1.- ELEMENTOS LAMINADOS y LACADOS .- Limpiar con un **pañó de algodón humedecido en agua** y en casos de eliminación de grasa aplicar el mismo tipo de pañó con detergentes no abrasivos y que no contengan disolventes. Nunca aplicar estropajo o brillito.

2.- BISAGRAS.- Para una buena duración de las bisagras de los muebles éstas no deben forzarse en el ángulo de apertura de las puertas, no apoyarse ni agarrarse a ellas cuando están abiertas y evitar el contacto directo o por vapores de productos químicos oxidantes o bien con ambientes salinos de extrema agresividad. Se recomienda limpiarlas y protegerlas cada 6 meses mediante la aplicación de aceites protectores del metal tipo WD/40, en caso de cercanía al mar la limpieza y protección se realizará cada 3 meses.

3.- BANDING.- Cuidar la exposición duradera al calor de hornos o de los vapores emanados del lavabajillas, el fabricante emplea adhesivos de poliuretano termoendurecibles de altísima resistencia al calor y la humedad, se recomienda de todas formas abrir el lavavajillas cuando se haya enfriado completamente y secar siempre las eventuales gotas de agua.

4.- ZOCALOS Y FONDOS DE FREGADERO.- Al ser productos en aluminio deberán limpiarse con un pañó blando de algodón y detergente líquido, enjuagar y secar con cuidado, no emplear en absoluto productos abrasivos como estropajos ni tampoco productos químicos. Las bandejas se colocarán al momento de la instalación de las puertas del mueble de fregadero

5.- TIRADORES DE ALUMINIO.- En general van protegidos con una película antimanchas, por lo tanto se debe evitar el uso de productos abrasivos o disolventes como acetona, quitamanchas, amoníaco o tros productos químicos, dado que pueden dañar el elementos, en su lugar se debe emplear un pañó húmedo y secar con cuidado.

NOTA MUY IMPORTANTE.- Es responsabilidad del cliente la entrega en mano de este **MANUAL DE LIMPIEZA, USO Y MANTENIMIENTO**, al personal de servicio y a los usuarios de los apartamentos, dado que cualquier problema que pudiera surgir por no respetar lo enunciado en el presente manual **alta-cuina SRL**, no se hará responsable de garantía alguna.